



**POLAM-ELTA Sp. z o.o.**

DIODY LED  
LAMPKI KONTROLNE LED  
www.polamelta.com

Al. Jerozolimskie 202  
02-486 Warszawa, POLSKA  
tel. 22-837-22-07  
fax 22-207-24-28  
e-mail: polamelta@polamelta.com.pl

## DIODY standardowe (CQL-0XX)

Nr	Typ	Długość fali	Kolor soczewki	Światłość [mcd] min - max	Kąt świecenia [stopnie]	UF [V]	IF [mA] wartość zasilania
1.	CQL-036 (G)	525-530	zielona dyfuzyjna		80	3,00-3,3	20
2.	CQL-026 (G)	525-530	zielona przezroczysta		60	3,00-3,3	20
3.	CQL-035 (Y)	590	żółta dyfuzyjna		80	2,00-2,1	20
4.	CQL-035 S1 (Y)	590	żółta dyfuzyjna		80	2,00-2,1	20
5.	CQL-035 S2 (Y)	590	żółta dyfuzyjna		80	2,00-2,1	20
6.	CQL-025 (Y)	590	żółta przezroczysta		60	2,00-2,1	20
7.	CQL-025 S1 (Y)	590	żółta przezroczysta		60	2,00-2,1	20
8.	CQL-025 S2 (Y)	590	żółta przezroczysta		60	2,00-2,1	20
9.	CQL-033 ( R )	635	czerwona dyfuzyjna		80	1,8-1,9	20
10.	CQL-033 S1 ( R )	635	czerwona dyfuzyjna		80	2,1-2,2	20
11.	CQL-033 S2 ( R )	635	czerwona dyfuzyjna		80	2,1-2,2	20
12.	CQL-023 ( R )	635	czerwona przezroczysta		60	1,8-1,9	20
13.	CQL-023 S1 ( R )	635	czerwona przezroczysta		60	2,1-2,2	20
14.	CQL-023 S2 ( R )	635	czerwona przezroczysta		60	2,1-2,2	20
15.	CQL-031 (O)	610	pomarańczowa dyfuzyjna		80	1,9-2,00	20
16.	CQL-021 (O)	610	pomarańczowa przezroczysta		60	1,9-2,00	20
17.	CQL-034 (B)	470	niebieska dyfuzyjna		80	3,00-3,3	20
18.	CQL-024 (B)	470	niebieska przezroczysta		60	3,00-3,3	20
19.	CQL-017/WA (RG)	635 525-530	biała dyfuzyjna		80	2,00-2,1 3,00-3,3	20
20.	CQL-017/WK (RG)	635 525-530	biała dyfuzyjna		80	1,8-1,9 3,00-3,3	20
21.	CQL-018/WA (RY)	635 590	biała dyfuzyjna		80	2,00-2,1 2,00-2,1	20
22.	CQL-018/WK (RY)	635 590	biała dyfuzyjna		80	1,8-1,9 2,00-2,1	20
23.	CQL-019/WA (GY)	525-530 590	biała dyfuzyjna		80	3,00-3,3 2,00-2,1	20
24.	CQL-019H/WK (GY)	525-530 590	biała dyfuzyjna		80	3,00-3,3 2,00-2,1	20
25.	CQL-010/WA (RGY)	635 525-530 590	biała dyfuzyjna		80	2,00-2,1 3,00-3,3 2,00-2,1	20
26.	CQL-010/WK (RGY)	635 525-530 590	biała dyfuzyjna		80	1,8-1,9 3,00-3,3 2,00-2,1	20
27.	CQL-010/WA (RGB)	635 525-530 470	biała dyfuzyjna		80	2,00-2,1 3,00-3,3 3,00-3,3	20
28.	CQL-010/WK (RGB)	635 525-530 470	biała dyfuzyjna		80	1,8-1,9 3,00-3,3 3,00-3,3	20

**Uwaga: Istnieje możliwość wykonania diod dwubarwnych i trójbarwnych we wszystkich możliwych zestawach barw emitowanego światła:**

czerwonych  $\lambda = 630-635$  nm

zielonych  $\lambda = 525-530$  nm

żółtych  $\lambda = 590$  nm

pomarańczowym  $\lambda = 610$  nm

niebieskich  $\lambda = 470$  nm

oraz w wersjach WA lub WK