



POLAM-ELTA Sp. z o.o.

DIODY LED
LAMPKI KONTROLNE LED
www.polamelta.com

ul. Jana Kazimierza 35/37
01-248 Warszawa, POLSKA
tel. 22-837-22-07
fax 22-207-24-28
e-mail: polamelta@polamelta.com.pl

DIODY $\Phi 5$ (CQL-0XXH)

Nr	Typ	Długość fali	Kolor soczewki	Światłość [mcd] min - max	Kąt świecenia [stopnie]	UF [V]	IF [mA] wartość zasilania
1.	CQL-036H (G)	525-530	zielona dyfuzyjna	2500-3000	60	3,00-3,3	20
2.	CQL-026H (G)	525-530	zielona przezroczysta	11000-13000	30	3,00-3,3	20
3.	CQL-035H (Y)	590	żółta dyfuzyjna	400-600	60	2,00-2,1	20
4.	CQL-035H S1 (Y)	590	żółta dyfuzyjna	2000-2500	60	2,00-2,1	20
5.	CQL-035H S2 (Y)	590	żółta dyfuzyjna	3000-3500	60	2,00-2,1	20
6.	CQL-025H (Y)	590	żółta przezroczysta	4000-5000	30	2,00-2,1	20
7.	CQL-025H S1 (Y)	590	żółta przezroczysta	6000-7000	30	2,00-2,1	20
8.	CQL-025H S2 (Y)	590	żółta przezroczysta	7000-8000	30	2,00-2,1	20
9.	CQL-033H (R)	635	czerwona dyfuzyjna	400-600	60	1,8-1,9	20
10.	CQL-033H S1 (R)	635	czerwona dyfuzyjna	1400-1600	60	2,1-2,2	20
11.	CQL-033H S2 (R)	635	czerwona dyfuzyjna	3000-3500	60	2,1-2,2	20
12.	CQL-023H (R)	635	czerwona przezroczysta	2500-3000	30	1,8-1,9	20
13.	CQL-023H S1 (R)	635	czerwona przezroczysta	4000-5000	30	1,9-2,00	20
14.	CQL-023H S2 (R)	635	czerwona przezroczysta	9000-11000	30	1,9-2,00	20
15.	CQL-031H (O)	610	pomarańczowa dyfuzyjna	1300-1500	60	1,9-2,00	20
16.	CQL-021H (O)	610	pomarańczowa przezroczysta		30	1,9-2,00	20
17.	CQL-034H (B)	470	niebieska dyfuzyjna	1000-1500	60	3,00-3,3	20
18.	CQL-024H (B)	470	niebieska przezroczysta		30	3,00-3,3	20
19.	CQL-017H/WA (RG)	635	biała dyfuzyjna	400-600	60	2,00-2,1	20
		525-530		2500-3000		3,00-3,3	
20.	CQL-017H/WK (RG)	635	biała dyfuzyjna	400-600	60	1,8-1,9	20
		525-530		2500-3000		3,00-3,3	
21.	CQL-018H/WA (RY)	635	biała dyfuzyjna	400-600	60	2,00-2,1	20
		590		400-600		2,00-2,1	
22.	CQL-018H/WK (RY)	635	biała dyfuzyjna	400-600	60	1,8-1,9	20
		590		400-600		2,00-2,1	
23.	CQL-019H/WA (GY)	525-530	biała dyfuzyjna	2500-3000	60	3,00-3,3	20
		590		400-600		2,00-2,1	
24.	CQL-019H/WK (GY)	525-530	biała dyfuzyjna	2500-3000	60	3,00-3,3	20
		590		400-600		2,00-2,1	
25.	CQL-010H/WA (RGY)	635	biała dyfuzyjna	400-600	60	2,00-2,1	20
		525-530		2500-3000		3,00-3,3	
26.	CQL-010H/WK (RGY)	590	biała dyfuzyjna	400-600	60	2,00-2,1	20
		635		400-600		1,8-1,9	
27.	CQL-010H/WA (RGB)	525-530	biała dyfuzyjna	2500-3000	60	3,00-3,3	20
		470		1000-1500		3,00-3,3	
28.	CQL-010H/WK (RGB)	635	biała dyfuzyjna	400-600	60	1,8-1,9	20
		525-530		2500-3000		3,00-3,3	
		470		1000-1500		3,00-3,3	

Uwaga: Istnieje możliwość wykonania diod dwubarwnych i trójbarwnych we wszystkich możliwych zestawach barw emitowanego światła:

czerwonych $\lambda = 630-635$ nm

zielonych $\lambda = 525-530$ nm

żółtych $\lambda = 590$ nm

pomarańczowym $\lambda = 610$ nm

niebieskich $\lambda = 470$ nm

oraz w wersjach WA lub WK