



POLAM-ELTA Sp. z o.o.

DIODY LED
LAMPKI KONTROLNE LED
www.polamelta.com

Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa, POLSKA
tel. 22-837-22-07
fax 22-207-24-28
e-mail: polamelta@polamelta.com.pl

DIODY KWADRATOWE W OBUDOWIE (CQL-5XX)

Nr	Typ	Długość fali	Kolor soczewki	Światłość [mcd] min - max	Kąt świecenia [stopnie]	UF [V]	IF [mA] wartość zasilania
1.	CQL-531 (O)	610	pomarańczowa dyfuzyjna		120	1,9-2,00	20
2.	CQL-533 (R)	635	czerwona dyfuzyjna		120	1,8-1,9	20
3.	CQL-534 (B)	470	niebieska dyfuzyjna		120	3,00-3,3	20
4.	CQL-535 (Y)	590	żółta dyfuzyjna		120	2,00-2,1	20
5.	CQL-536 (G)	525/530	zielona dyfuzyjna		120	3,00-3,3	20
6.	CQL-5100 (W)	X	biała dyfuzyjna		120	3,00-3,3	20
7.	CQL-517/WA (RG)	635	biała dyfuzyjna		120	2,00-2,1	20
		525/530				3,00-3,3	
8.	CQL-517/WK (RG)	635	biała dyfuzyjna		120	1,8-1,9	20
		525/530				3,00-3,3	
9.	CQL-518/WA (RY)	635	biała dyfuzyjna		120	2,00-2,1	20
		590				2,00-2,1	
10.	CQL-518/WK (RY)	635	biała dyfuzyjna		120	1,8-1,9	20
		590				2,00-2,1	
11.	CQL-519/WA (GY)	525/530	biała dyfuzyjna		120	3,00-3,3	20
		590				2,00-2,1	
12.	CQL-519/WK (GY)	525/530	biała dyfuzyjna		120	3,00-3,3	20
		590				2,00-2,1	
13.	CQL-510/WA (RGY)	635	biała dyfuzyjna		120	2,00-2,1	20
		525/530				3,00-3,3	
		590				2,00-2,1	
14.	CQL-510/WK (RGY)	635	biała dyfuzyjna		120	1,8-1,9	20
		525/530				3,00-3,3	
		590				2,00-2,1	
15.	CQL-510/WA (RGB)	635	biała dyfuzyjna		120	2,00-2,1	20
		525/530				3,00-3,3	
		470				3,00-3,3	
16.	CQL-510/WK (RGB)	635	biała dyfuzyjna		120	1,8-1,9	20
		525/530				3,00-3,3	
		470				3,00-3,3	

Uwaga: Istnieje możliwość wykonania diod dwubarwnych i trójbarwnych we wszystkich możliwych zestawach barw emitowanego światła:

czerwonych $\lambda = 630-635$ nm

zielonych $\lambda = 525-530$ nm

żółtych $\lambda = 590$ nm

pomarańczowym $\lambda = 610$ nm

niebieskich $\lambda = 470$ nm

oraz w wersjach WA lub WK