



POLAM-ELTA Sp. z o.o.

СВЕТОДИОДЫ
СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
www.polamelta.com

Ал. Ерозолимске 202
02-486 Варшава, ПОЛЬША
тел. 22-837-22-07
факс 22-207-24-28
е-мейл: polamelta@polamelta.com.pl

ДИОДЫ Ф5 (CQL-0XXH)

№п/п	Тип	Длина волны	Цвет линзы	Светоотдача [мкд] мин макс	Угол освещения [градусы]	УФ [V]	ИК [mA] ток пит.
1.	CQL-036H (G)	525-530	диффузная зеленая	2500-3000	60	3,00-3,3	20
2.	CQL-026H (G)	525-530	зеленая прозрачная	11000-13000	30	3,00-3,3	20
3.	CQL-035H (Y)	590	желтая диффузионная	400-600	60	2,00-2,1	20
4.	CQL-035H S1 (Y)	590	желтая диффузионная	2000-2500	60	2,00-2,1	20
5.	CQL-035H S2 (Y)	590	желтая диффузионная	3000-3500	60	2,00-2,1	20
6.	CQL-025H (Y)	590	желтая прозрачная	4000-5000	30	2,00-2,1	20
7.	CQL-025H S1 (Y)	590	желтая прозрачная	6000-7000	30	2,00-2,1	20
8.	CQL-025H S2 (Y)	590	желтая прозрачная	7000-8000	30	2,00-2,1	20
9.	CQL-033H (R)	635	красная диффузионная	400-600	60	1,8-1,9	20
10.	CQL-033H S1 (R)	635	красная диффузионная	1400-1600	60	2,1-2,2	20
11.	CQL-033H S2 (R)	635	красная диффузионная	3000-3500	60	2,1-2,2	20
12.	CQL-023H (R)	635	красная прозрачная	2500-3000	30	1,8-1,9	20
13.	CQL-023H S1 (R)	635	красная прозрачная	4000-5000	30	1,9-2,00	20
14.	CQL-023H S2 (R)	635	красная прозрачная	9000-11000	30	1,9-2,00	20
15.	CQL-031H (O)	610	оранжевая диффузионная	1300-1500	60	1,9-2,00	20
16.	CQL-021H (O)	610	оранжевая прозрачная		30	1,9-2,00	20
17.	CQL-034H (B)	470	голубая диффузионная	1000-1500	60	3,00-3,3	20
18.	CQL-024H (B)	470	голубая прозрачная		30	3,00-3,3	20
19.	CQL-017H/WA (RG)	635	белая диффузионная	400-600	60	2,00-2,1	20
		525-530		2500-3000		3,00-3,3	
20.	CQL-017H/WK (RG)	635	белая диффузионная	400-600	60	1,8-1,9	20
		525-530		2500-3000		3,00-3,3	
21.	CQL-018H/WA (RY)	635	белая диффузионная	400-600	60	2,00-2,1	20
		590		400-600		2,00-2,1	
22.	CQL-018H/WK (RY)	635	белая диффузионная	400-600	60	1,8-1,9	20
		590		400-600		2,00-2,1	
23.	CQL-019H/WA (GY)	525-530	белая диффузионная	2500-3000	60	3,00-3,3	20
		590		400-600		2,00-2,1	
24.	CQL-019H/WK (GY)	525-530	белая диффузионная	2500-3000	60	3,00-3,3	20
		590		400-600		2,00-2,1	
25.	CQL-010H/WA (RGY)	635	белая диффузионная	400-600	60	2,00-2,1	20
		525-530		2500-3000		3,00-3,3	
		590		400-600		2,00-2,1	
26.	CQL-010H/WK (RGY)	635	белая диффузионная	400-600	60	1,8-1,9	20
		525-530		2500-3000		3,00-3,3	
		590		400-600		2,00-2,1	
27.	CQL-010H/WA (RGB)	635	белая диффузионная	400-600	60	2,00-2,1	20
		525-530		2500-3000		3,00-3,3	
		470		1000-1500		3,00-3,3	
28.	CQL-010H/WK (RGB)	635	белая диффузионная	400-600	60	1,8-1,9	20
		525-530		2500-3000		3,00-3,3	
		470		1000-1500		3,00-3,3	

Внимание: Существует возможность выполнения двухцветных и трехцветных диодов во всех возможных цветовых комбинациях излучаемого цвета:

- красных $\lambda=630-635$ нм
- зеленых $\lambda=525-530$ нм
- желтых $\lambda=590$ нм
- оранжевых $\lambda=610$ нм
- голубых $\lambda=470$ нм

а также в версиях WA или WK