



POLAM-ELTA Sp. z o.o.

СВЕТОДИОДЫ
СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
www.polamelta.com

Ал. Ерозолимске 202
02-486 Варшава, ПОЛЬША
тел. 22-837-22-07
факс 22-207-24-28
е-мейл: polamelta@polamelta.com.pl

КВАДРАТНЫЕ ДИОДЫ (CQL-3XX)

№п/п	Тип	Длина волны	Цвет линзы	Светоотдача [мкд] мин макс	Угол освещения [градусы]	УФ [V]	ИК [mA] ток пит.
1.	CQL-331 (O)	610	оранжевая диффузионная		110	1,9-2,00	20
2.	CQL-333 (R)	635	красная диффузионная		110	1,8-1,9	20
3.	CQL-334 (B)	470	голубая диффузионная		110	3,00-3,3	20
4.	CQL-335 (Y)	590	желтая диффузионная		110	2,00-2,1	20
5.	CQL-336 (G)	525/530	диффузная зеленая		110	3,00-3,3	20
6.	CQL-3100 (W)	X	белая диффузионная		110	3,00-3,3	20
7.	CQL-317/WA (RG)	635	белая диффузионная		110	2,00-2,1	20
		525/530				3,00-3,3	
8.	CQL-317/WK (RG)	635	белая диффузионная		110	1,8-1,9	20
		525/530				3,00-3,3	
9.	CQL-318/WA (RY)	635	белая диффузионная		110	2,00-2,1	20
		590				2,00-2,1	
10.	CQL-318/WK (RY)	635	белая диффузионная		110	1,8-1,9	20
		590				2,00-2,1	
11.	CQL-319/WA (GY)	525/530	белая диффузионная		110	3,00-3,3	20
		590				2,00-2,1	
12.	CQL-319/WK (GY)	525/530	белая диффузионная		110	3,00-3,3	20
		590				2,00-2,1	
13.	CQL-310/WA (RGY)	635	белая диффузионная		110	2,00-2,1	20
		525/530				3,00-3,3	
		590				2,00-2,1	
14.	CQL-310/WK (RGY)	635	белая диффузионная		110	1,8-1,9	20
		525/530				3,00-3,3	
		590				2,00-2,1	
15.	CQL-310/WA (RGB)	635	белая диффузионная		110	2,00-2,1	20
		525/530				3,00-3,3	
		470				3,00-3,3	
16.	CQL-310/WK (RGB)	635	белая диффузионная		110	1,8-1,9	20
		525/530				3,00-3,3	
		470				3,00-3,3	

Внимание: Существует возможность выполнения двухцветных и трехцветных диодов во всех возможных цветовых комбинациях излучаемого цвета:

- красных $\lambda=630-635$ нм
- зеленых $\lambda=525-530$ нм
- желтых $\lambda=590$ нм
- оранжевых $\lambda=610$ нм
- голубых $\lambda=470$ нм

а также в версиях WA или WK