



POLAM-ELTA Sp. z o.o.

СВЕТОДИОДЫ
СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
www.polamelta.com

Ал. Ерозолимске 202
02-486 Варшава, ПОЛЬША
тел. 22-837-22-07
факс 22-207-24-28
е-мейл: polamelta@polamelta.com.pl

ДИОДЫ Ф10 С ПЛОСКОЙ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ (CQL-6XX)

№п/п	Тип	Длина волны	Цвет линзы	Светоотдача [мкд] мин макс	Угол освещения [градусы]	УФ [V]	ИК [mA] ток пит.
1.	CQL-631 (O)	610	оранжевая диффузионная		100	1,9-2,00	20
2.	CQL-633 (R)	635	красная диффузионная		100	1,8-1,9	20
3.	CQL-634 (B)	470	голубая диффузионная		100	3,00-3,3	20
4.	CQL-635 (Y)	590	желтая диффузионная		100	2,00-2,1	20
5.	CQL-636 (G)	525-530	диффузная зеленая		100	3,00-3,3	20
6.	CQL-6100 (W)	X	белая диффузионная		100	3,00-3,3	20
7.	CQL-617/WA (RG)	635	белая диффузионная		100	2,00-2,1	20
		525-530				3,00-3,3	
8.	CQL-617/WK (RG)	635	белая диффузионная		100	1,8-1,9	20
		525-530				3,00-3,3	
9.	CQL-618/WA (RY)	635	белая диффузионная		100	2,00-2,1	20
		590				2,00-2,1	
10.	CQL-618/WK (RY)	635	белая диффузионная		100	1,8-1,9	20
		590				2,00-2,1	
11.	CQL-619/WA (GY)	525-530	белая диффузионная		100	3,00-3,3	20
		590				2,00-2,1	
12.	CQL-619/WK (GY)	525-530	белая диффузионная		100	3,00-3,3	20
		590				2,00-2,1	
13.	CQL-610/WA (RGY)	635	белая диффузионная		100	2,00-2,1	20
		525-530				3,00-3,3	
		590				2,00-2,1	
14.	CQL-610/WK (RGY)	635	белая диффузионная		100	1,8-1,9	20
		525-530				3,00-3,3	
		590				2,00-2,1	
15.	CQL-610/WA (RGB)	635	белая диффузионная		100	2,00-2,1	20
		525-530				3,00-3,3	
		470				3,00-3,3	
16.	CQL-610/WK (RGB)	635	белая диффузионная		100	1,8-1,9	20
		525-530				3,00-3,3	
		470				3,00-3,3	

Внимание: Существует возможность выполнения двухцветных и трехцветных диодов во всех возможных цветовых комбинациях излучаемого цвета:

- красных $\lambda=630-635$ нм
- зеленых $\lambda=525-530$ нм
- желтых $\lambda=590$ нм
- оранжевых $\lambda=610$ нм
- голубых $\lambda=470$ нм

а также в версиях WA или WK